














s Alternativ a



b



d



PLAQUE D'IDENTITÉ
(Soudé sur fond ou virole)

POS.	DESCRIPTION
1	VIROLE
2	FOND
3	BOSSAGES
4	CHARPENT.

MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE			
	PROCEDE	PROD.D'APPORT	PROTECTION
s a b	U.P.	S1 DIN8557 ø1.98	FLUX LINCOLN 780
c e d g	M.A.G.	SG2 DIN8559 ø1	Ar+CO_2

GAPAVE PRESSION

EURE S.Pietro Mosezzo	RECIPIENT A PRESSION SIMPLE SELON DIRECTIVE 87/404/CEE	FAMILY : NF PLAN NF000
	PE = 1.5 PS	Tmin. −10°C Tmax. +100°C
Rev. 0	SUREP.DE CORROSION C=0.4 mm	CODE: CODAP

FAMILLE **NF**

LISTE DES VARIANTES

VARIANTES	CAP.	D.	PS	PE	Trou V.	A	B	H	c	h	r	R
NF090X	90	446	11	16,5	X	668	404	132	18	114		
NF090Z	90	446	11	16,5	Z	668	404	132	18	114		
NF100X	100	446	10	15	X	744	480	132	18	114		
NF100Z	100	446	10	15	Z	744	480	132	18	114		
NF101X	100	446	11	16,5	X	744	480	132	18	114		
NF101Z	100	446	11	16,5	Z	744	480	132	18	114		
NF150X	150	446	11	16,5	X	1064	800	132	18	114		
NF150Z	150	446	11	16,5	Z	1064	800	132	18	114		
NF200X	200	446	11	16,5	X	1364	1100	132	18	114		
NF200Z	200	446	11	16,5	Z	1364	1100	132	18	114		
NF201X	200	500	11	16,5	X	1183	875	154	20	134		
NF201Z	200	500	11	16,5	Z	1183	875	154	20	134		
NF300X	300	500	10	15	X	1608	1300	154	20	134		
NF300Z	300	500	10	15	Z	1608	1300	154	20	134		
NF250X	250	500	11	16,5	X	1358	1050	154	20	134		
NF250Z	250	500	11	16,5	Z	1358	1050	154	20	134		
NF270X	270	500	11	16,5	X	1458	1150	154	20	134		
NF270Z	270	500	11	16,5	Z	1458	1150	154	20	134		
NF251X	250	446	11	16,5	X	1414	1150	132	18	114		
NF251Z	250	446	11	16,5	Z	1564	1300	132	18	114		
NF202X	200	500	11	16,5	X	1108	800	154	20	134		
NF202Z	200	500	11	16,5	Z	1108	800	154	20	134		

GARAVE PRESSION

EURE

Justificativ de variantes calculées Famille **NF**

pos. sur liste des variantes	variante	lt	De	P	De x P	Ri	Ri x P	notes
1	NF090X	90	446	11	4906	391,73	4308,99	
2	NF090Z	90	446	11	4906	391,73	4308,99	
3	NF100X	100	446	10	4460	391,73	3917,27	
4	NF100Z	100	446	10	4460	391,73	3917,27	
5	NF101X	100	446	11	4906	391,73	4308,99	
6	NF101Z	100	446	11	4906	391,73	4308,99	
7	NF150X	150	446	11	4906	391,73	4308,99	
8	NF150Z	150	446	11	4906	391,73	4308,99	
9	NF200X	200	446	11	4906	391,73	4308,99	
10	NF200Z	200	446	11	4906	391,73	4308,99	
11	NF201X	200	500	11	5500	418,51	4603,58	
12	NF201Z	200	500	11	5500	418,51	4603,58	
13	NF300X	300	500	10	5000	418,51	4185,07	
14	NF300Z	300	500	10	5000	418,51	4185,07	
15	NF250X	250	500	11	5500	418,51	4603,58	1)
16	NF250Z	250	500	11	5500	418,51	4603,58	
17	NF270X	270	500	11	5500	418,51	4603,58	
18	NF270Z	270	500	11	5500	418,51	4603,58	
19	NF251X	250	446	11	4906	391,73	4308,99	
20	NF251Z	250	446	11	4906	391,73	4308,99	
21	NF202X	200	500	11	5500	418,51	4603,58	
22	NF202Z	200	500	11	5500	418,51	4603,58	

Notes:

Les calculs sont effectués:

pour les viroles et leurs ouvertures sur la variante avec P x De le plus grand soit note 1)

pour les fonds sur chaque diametre à la pression maximale prevue pour ce diametre.

pour les ouvertures sur fonds sur la variante avec Ri x P le plus grand soit note 2)

GAPAVE PRODUCT